






RoHS

符合RoHS物料声明专用章



技术要求

▲材料及电镀要求

- 1、端子：铜合金，底层镀镍，接触区域镀金，压接区域镀锡。
- 2、塑胶基座：耐高温热塑性塑料，UL94 V-0

▲电气性能

- 1、额定电流：0.7A/PIN
- 2、额定电压：250V AC
- 3、接触电阻：20mΩ max.(初始) Δ=5mΩ max.(试验后)
- 4、绝缘电阻：10000MΩ min.@100V DC
- 5、耐电压：650V AC(信号与信号)，550V AC(信号与接地)

▲机械性能

- 1、插入力：0.7N/PIN max.(信号),0.9N/PIN max.(屏蔽)
- 2、拔出力：0.15N/PIN min.
- 3、机械寿命：250次

▲工作环境：-65℃-- +105℃

其它详见产品规格书！

☐ 塑料袋			
☒ 吸塑盘			
☐ 载带			
☐ 其它			
包装	更改标记	更改内容	批准

* 重点尺寸	名称:	ZD-2PAIR直式压接型公端	视角:		比例:1:1	版次: A0
() 参考尺寸	型号:	BFMQ20P01092A	单位:	MM	缩水:/	页次: 1/1
未注尺寸公差 GB1804-m	图号:		客户型号或物料编码			
0-6 ±0.1	批准:					
6-30 ±0.2	审核:					
30-120 ±0.3	设计:					
角度公差 ±1°						